

Technisches Merkblatt

Tox Einschlaganker Impact Verzinkt

Art-Nr.: 029.10004

Beschreibung

Einfache und sichere Montage mit dem Impact Tool Setzwerkzeug: Das Anbauteil ist lös- und anziehbar ohne den Dübel zu lösen. Geringer Bohrdurchmesser, kurze Verankerungstiefe und hohe Haltewerte. Bauaufsichtlich zugelassen und Feuerwiderstandsklasse R120.



Technische Daten

Durchmesser Bohrer	10mm 9mm
Gewinde	M8
Länge Dübel	30mm
Länge Gewinde	13mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	8Nm
Min. Einschraubtiefe	≥ 9mm
Min. Tiefe Bohrloch	30mm
Min. Tiefe Verankerung	30mm
Produktspezifikation	Tox Einschlaganker Impact Verzinkt: M8 30mm
Typ	Impact VZ
Variante	M8 30 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen Feuerwiderstandsklasse R120 ETA-05/0139 ETAG 001-01 Option 7 1343-CPR-M 555-1 ETA-08/0345 ETAG 001-06 1343-CPR-M 555-3/ Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 ETA-05/0139 ETAG 001-01 Option 7 1343-CPR-M 555-1 ETA-08/0345 ETAG 001-06 1343-CPR-M 555-3

