


Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt

Art-Nr.: 040.10210

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen, erdbebengeprüft und mit Feuerwiderstandsklasse R120: Sofort belastbarer, extreme haltbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit Setztiefenmarkierungen für eine optische Montagekontrolle.



Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	9 mm
Durchmesser Bohrer	8mm 9mm
Gewinde	M8
Länge Dübel	75mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	15Nm
Min. Tiefe Bohrloch	≥ 60mm
Min. Tiefe Verankerung	48mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt: M8 75mm/ 9mm
Schlüsselweite	SW13
Stärke Anbauteil	9mm
Typ	S-Fix Pro
Variante	M8 75 mm / 9 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen Feuerwiderstandsklasse R120 Erdbebengeprüft C1 und C2 ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction

