

Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé

040.10210

Homologué pour la construction, testé contre les tremblements de terre et avec une classe de résistance au feu R120 : goujon d'ancrage à charge immédiate, extrêmement durable, avec protection contre l'enfoncement qui protège le filetage. Avec marquage de la profondeur de pose pour un contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	9 mm
Diamètre du foret	8mm 9mm
Filetage métrique	M8
Longueur cheville	75mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	15Nm
Profondeur mini trou de forage	> 60mm
Profondeur mini ancrage	48mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé : M8 75mm/ 9mm
Ouverture	SW13
Épaisseur de la pièce rapportée	9mm
Type	S-Fix Pro
Variante	M8 75 mm / 9 mm
Homologation	Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 Certifié sismique C1 et C2 ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction

Classe de résistance au feu R120 | Certification sismique C1 et C2 |
ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 | 1219-CPR-0181

