


Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt

Art-Nr.: 040.10211

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen, erdbebengeprüft und mit Feuerwiderstandsklasse R120: Sofort belastbarer, extreme haltbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit Setztiefenmarkierungen für eine optische Montagekontrolle.



Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	29 mm
Durchmesser Bohrer	8mm 9mm
Gewinde	M8
Länge Dübel	95mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	15Nm
Min. Tiefe Bohrloch	≥ 60mm
Min. Tiefe Verankerung	48mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt: M8 95mm/ 29mm
Schlüsselweite	SW13
Stärke Anbauteil	29mm
Typ	S-Fix Pro
Variante	M8 95 mm / 29 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen Feuerwiderstandsklasse R120 Erdbebengeprüft C1 und C2 ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction

