

Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé

040.10211

Homologué pour la construction, testé contre les tremblements de terre et avec une classe de résistance au feu R120 : goujon d'ancrage à charge immédiate, extrêmement durable, avec protection contre l'enfoncement qui protège le filetage. Avec marquage de la profondeur de pose pour un contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	29 mm
Diamètre du foret	8mm 9mm
Filetage métrique	M8
Longueur cheville	95mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	15Nm
Profondeur mini trou de forage	> 60mm
Profondeur mini ancrage	48mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé : M8 95mm/ 29mm
Ouverture	SW13
Épaisseur de la pièce rapportée	29mm
Type	S-Fix Pro
Variante	M8 95 mm / 29 mm
Homologation	Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 Certifié sismique C1 et C2 ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction

Classe de résistance au feu R120 | Certification sismique C1 et C2 |
ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 | 1219-CPR-0181

