

Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt

Art-Nr.: 040.10215

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen, erdbebengeprüft und mit Feuerwiderstandsklasse R120: Sofort belastbarer, extreme haltbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit Setztiefenmarkierungen für eine optische Montagekontrolle.



Technische Daten

| | |
|------------------------|---|
| Antrieb | Sechskant |
| Dicke | 10 mm |
| Durchmesser Bohrer | 10mm 12mm |
| Gewinde | M10 |
| Länge Dübel | 90mm |
| Marke | Tox |
| Material | Verzinkt |
| Max. Drehmoment | 40Nm |
| Min. Tiefe Bohrloch | ≥ 75mm |
| Min. Tiefe Verankerung | 60mm |
| Produktspezifikation | Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt: M10 90mm/ 10mm |
| Schlüsselweite | SW17 |
| Stärke Anbauteil | 10mm |
| Typ | S-Fix Pro |
| Variante | M10 90 mm / 10 mm |
| Zulassung | Bauaufsichtlich zugelassen Feuerwiderstandsklasse R120 Erdbebengeprüft C1 und C2 ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction |

Classe de résistance au feu R120 | Certification sismique C1 et C2 |
ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 | 1219-CPR-0181



Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Telefon +41 56 633 9 633 | E-Mail: info@airproduct.ch | Webshop: www.airproduct.ch

airproduct®

