

Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé

040.10215

Homologué pour la construction, testé contre les tremblements de terre et avec une classe de résistance au feu R120 : goujon d'ancrage à charge immédiate, extrêmement durable, avec protection contre l'enfoncement qui protège le filetage. Avec marquage de la profondeur de pose pour un contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	10 mm
Diamètre du foret	10mm 12mm
Filetage métrique	M10
Longueur cheville	90mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	40Nm
Profondeur mini trou de forage	> 75mm
Profondeur mini ancrage	60mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé : M10 90mm/ 10mm
Ouverture	SW17
Épaisseur de la pièce rapportée	10mm
Type	S-Fix Pro
Variante	M10 90 mm / 10 mm
Homologation	Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 Certifié sismique C1 et C2 ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction

Classe de résistance au feu R120 | Certification sismique C1 et C2 |
ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 | 1219-CPR-0181

