

Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt

Art-Nr.: 040.10237

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen, erdbebengeprüft und mit Feuerwiderstandsklasse R120: Sofort belastbarer, extreme haltbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit Setztiefenmarkierungen für eine optische Montagekontrolle.



Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	58 mm
Durchmesser Bohrer	16mm 18mm
Gewinde	M16
Länge Dübel	175mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	100Nm
Min. Tiefe Bohrloch	≥ 105mm
Min. Tiefe Verankerung	85mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Pro Verzinkt: M16 175mm/ 58mm
Schlüsselweite	SW24
Stärke Anbauteil	58mm
Typ	S-Fix Pro
Variante	M16 175 mm/ 58 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen Feuerwiderstandsklasse R120 Erdbebengeprüft C1 und C2 ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction

