

# Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé

040.10237

Homologué pour la construction, testé contre les tremblements de terre et avec une classe de résistance au feu R120 : goujon d'ancrage à charge immédiate, extrêmement durable, avec protection contre l'enfoncement qui protège le filetage. Avec marquage de la profondeur de pose pour un contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	58 mm
Diamètre du foret	16mm   18mm
Filetage métrique	M16
Longueur cheville	175mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	100Nm
Profondeur mini trou de forage	> 105mm
Profondeur mini ancrage	85mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro Galvanisé : M16   175mm/ 58mm
Ouverture	SW24
Épaisseur de la pièce rapportée	58mm
Type	S-Fix Pro
Variante	M16   175 mm/ 58 mm
Homologation	Homologué pour la construction   Classe de résistance au feu R120   Certifié sismique C1 et C2   ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1   1219-CPR-0181/ Homologué pour la construction

Classe de résistance au feu R120 | Certification sismique C1 et C2 |  
ETA-17/0829 EAD 330232-00-0601, Option 1 | 1219-CPR-0181

