

# Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro 1 V4A

040.171071

Jusqu'à 50% de valeurs de maintien supérieures et jusqu'à 30% d'entraxes et de distances aux bords réduits : utilisation universelle dans le béton fissuré et non fissuré. Convient pour les montages à l'intérieur et à l'extérieur grâce à une exécution en acier inoxydable A4 résistante aux intempéries.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	10 mm
Diamètre du foret	8mm   9mm
Filetage métrique	M8
Longueur cheville	75mm
Marque	Tox
Matière	V4A
Couple max.	20Nm
Profondeur mini trou de forage	≥ 70mm
Profondeur mini ancrage	48mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro 1 V4A : M8   75mm/ 10mm
Ouverture	SW13
Épaisseur de la pièce rapportée	10mm
Type	S-Fix Pro 1 V4A
Variante	M8   75 mm / 10 mm
Homologation	Homologué pour la construction   Classe de résistance au feu R120   Certifié sismique C1 et C2   ETA-13/0825 ETAG 001-01, option 1   1404-CPR-2659/ Homologué pour la construction   Classe de résistance au feu R120   Certification sismique C1 et C2   ETA-13/0825 ETAG 001-01, option 1   1404-CPR-2659



7 612865 172698

