


Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Pro 1 V4A

Art-Nr.: 040.171101

Beschreibung

Bis zu 50% höhere Haltewerte und bis zu 30% geringere Achs- und Randabstände: Universelle Anwendung in gerissenem und ungerissenem Beton. Geeignet für Montagen im Innen- und Aussenbereich durch witterungsbeständige Ausführung in Edelstahl A4.



Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	10 mm
Durchmesser Bohrer	10mm 12mm
Gewinde	M10
Länge Dübel	90mm
Marke	Tox
Material	V4A
Max. Drehmoment	40Nm
Min. Tiefe Bohrloch	≥ 80mm
Min. Tiefe Verankerung	60mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Pro 1 V4A: M10 90mm/ 10mm
Schlüsselweite	SW17
Stärke Anbauteil	10mm
Typ	S-Fix Pro 1 V4A
Variante	M10 90 mm / 10 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen Feuerwiderstandsklasse R120 Erdbebengeprüft C1 und C2 ETA-13/0825 ETAG 001-01, Option 1 1404-CPR-2659/ Homologué pour la construction Classe

de résistance au feu R120 | Certification sismique C1 et C2 |
ETA-13/0825 ETAG 001-01, Option 1 | 1404-CPR-2659

