


Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro 1 V4A

040.171111

Jusqu'à 50% de valeurs de maintien supérieures et jusqu'à 30% d'entraxes et de distances aux bords réduits : utilisation universelle dans le béton fissuré et non fissuré. Convient pour les montages à l'intérieur et à l'extérieur grâce à une exécution en acier inoxydable A4 résistante aux intempéries.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	25 mm
Diamètre du foret	10mm 12mm
Filetage métrique	M10
Longueur cheville	105mm
Marque	Tox
Matière	V4A
Couple max.	40Nm
Profondeur mini trou de forage	≥ 80mm
Profondeur mini ancrage	60mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Pro 1 V4A : M10 105mm/ 25mm
Ouverture	SW17
Épaisseur de la pièce rapportée	25mm
Type	S-Fix Pro 1 V4A
Variante	M10 105 mm / 25 mm
Homologation	Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 Certifié sismique C1 et C2 ETA-13/0825 ETAG 001-01, option 1 1404-CPR-2659/ Homologué pour la construction Classe de résistance au feu R120 Certification sismique C1 et C2 ETA-13/0825 ETAG 001-01, option 1 1404-CPR-2659

