ART-NR.: 042.10107

Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt

BESCHREIBUNG

Bauaufsichtlich zugelassen: Sofort belastbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit zwei Setztiefen und Setztiefenmarkierung für die optische Montagekontrolle.

DATEN Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	Mindestens 5 mm / Maximum 18 mm
Durchmesser Bohrer	8mm | 9mm
Gewinde	M8
Länge Dübel	75mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	20Nm
Min. Tiefe Bohrloch	Max. 65mm | Min. 50mm
Min. Tiefe Verankerung	Max. 48mm | Min. 35mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt: M8 | 75mm | 5mm+18mm
Schlüsselweite	SW13
Stärke Anbauteil	Min. 5mm | Max. 18mm
Typ	S-Fix Plus
Variante	M8 | 75 mm | 5 mm + 18 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen | ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7| 1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction | ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7| 1219-CPR-0180

7 612865 167366

Im Webshop ansehen
Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Telefon +41 56 633 9 633 | E-Mail: info@airproduct.ch | Webshop: www.airproduct.ch