

# Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus Galvanisé

042.10107

Agréé par le service de contrôle des chantiers :  
goujon d'ancrage à capacité de charge immédiate  
avec protection contre l'enfoncement qui protège  
le filetage. Avec deux profondeurs de scellement et  
un marquage de la profondeur de scellement pour le  
contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	Minimum 5 mm / Maximum 18 mm
Diamètre du foret	8mm   9mm
Filetage métrique	M8
Longueur cheville	75mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	20Nm
Profondeur mini trou de forage	max. 65mm   min. 50mm
Profondeur mini ancrage	max. 48mm   min. 35mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus Galvanisé : M8   75mm   5mm +18mm
Ouverture	SW13
Épaisseur de la pièce rapportée	Min. 5mm   Max. 18mm
Type	S-Fix Plus
Variante	M8   75 mm   5 mm + 18 mm
Homologation	Homologué pour la construction   ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7  1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction   ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7  1219-CPR-0180



7 612865 167366

