

# Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt

Art-Nr.: 042.10111

## Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen: Sofort belastbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit zwei Setztiefen und Setztiefenmarkierung für die optische Montagekontrolle.



## Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	Mindestens 60 / Maximum 73 mm
Durchmesser Bohrer	8mm   9mm
Gewinde	M8
Länge Dübel	130mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	20Nm
Min. Tiefe Bohrloch	Max. 65mm   Min. 50mm
Min. Tiefe Verankerung	Max. 48mm   Min. 35mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt: M8   130mm   60+73mm
Schlüsselweite	SW13
Stärke Anbauteil	Min. 60   Max. 73mm
Typ	S-Fix Plus
Variante	M8   130 mm   60 + 73 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen   ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7  1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction   ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7  1219-CPR-0180



7 612865 167373

