

Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus Galvanisé

042.10111

Agréé par le service de contrôle des chantiers : goujon d'ancrage à capacité de charge immédiate avec protection contre l'enfoncement qui protège le filetage. Avec deux profondeurs de scellement et un marquage de la profondeur de scellement pour le contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	Minimum 60 / Maximum 73 mm
Diamètre du foret	8mm 9mm
Filetage métrique	M8
Longueur cheville	130mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	20Nm
Profondeur mini trou de forage	max. 65mm min. 50mm
Profondeur mini ancrage	max. 48mm min. 35mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus Galvanisé : M8 130mm 60+73mm
Ouverture	SW13
Épaisseur de la pièce rapportée	min. 60 max. 73mm
Type	S-Fix Plus
Variante	M8 130 mm 60 + 73 mm
Homologation	Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180 / Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180

