


Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt

Art-Nr.: 042.10121

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen: Sofort belastbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit zwei Setztiefen und Setztiefenmarkierung für die optische Montagekontrolle.



Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Antrieb | Sechskant |
| Dicke | Min 20mm/ Max 33mm |
| Durchmesser Bohrer | 10mm 12mm |
| EAN | 7612865167397 |
| Gewinde | M10 |
| Länge Dübel | 100mm |
| Marke | Tox |
| Material | Verzinkt |
| Max. Drehmoment | 35Nm |
| Min. Tiefe Bohrloch | Max. 75mm Min. 60mm |
| Min. Tiefe Verankerung | Max. 55mm Min. 42mm |
| Produktspezifikation | Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt: M10 100mm 20mm+33mm |
| Schlüsselweite | SW17 |
| Stärke Anbauteil | Min. 20mm Max. 33mm |
| Typ | S-Fix Plus |
| Variante | M10 100 mm 20 mm + 33 mm |
| Zulassung | Bauaufsichtlich zugelassen ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180 |

