

Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt

Art-Nr.: 042.10125

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen: Sofort belastbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit zwei Setztiefen und Setztiefenmarkierung für die optische Montagekontrolle.



Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	Mindestens 60 mm / Maximum 73 mm
Durchmesser Bohrer	10mm 12mm
Gewinde	M10
Länge Dübel	140mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	35Nm
Min. Tiefe Bohrloch	Max. 75mm Min. 60mm
Min. Tiefe Verankerung	Max. 55mm Min. 42mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt: M10 140mm 60mm+73mm
Schlüsselweite	SW17
Stärke Anbauteil	Min. 60mm Max. 73mm
Typ	S-Fix Plus
Variante	M10 140 mm 60 mm + 73 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180

