

Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus Galvanisé

042.10125

Agréé par le service de contrôle des chantiers :
goujon d'ancrage à capacité de charge immédiate
avec protection contre l'enfoncement qui protège
le filetage. Avec deux profondeurs de scellement et
un marquage de la profondeur de scellement pour le
contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	Minimum 60 mm / Maximum 73 mm
Diamètre du foret	10mm 12mm
Filetage métrique	M10
Longueur cheville	140mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	35Nm
Profondeur mini trou de forage	Max. 75mm Min. 60mm
Profondeur mini ancrage	Max. 55mm Min. 42mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus galvanisé : M10 140mm 60mm +73mm
Ouverture	SW17
Épaisseur de la pièce rapportée	min. 60mm max. 73mm
Type	S-Fix Plus
Variante	M10 140 mm 60 mm + 73 mm
Homologation	Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180

