

Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus Galvanisé

042.10129

Agréé par le service de contrôle des chantiers :
goujon d'ancrage à capacité de charge immédiate
avec protection contre l'enfoncement qui protège
le filetage. Avec deux profondeurs de scellement et
un marquage de la profondeur de scellement pour le
contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	Minimum 8 mm / Maximum 23 mm
Diamètre du foret	12mm 14mm
Filetage métrique	M12
Longueur cheville	100mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	60Nm
Profondeur mini trou de forage	max. 85mm min. 70mm
Profondeur mini ancrage	max. 65mm min. 50mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus galvanisé : M12 100mm 8mm +23mm
Ouverture	SW19
Épaisseur de la pièce rapportée	Min. 8mm Max. 23mm
Type	S-Fix Plus
Variante	M12 100 mm 8 mm + 23 mm
Homologation	Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180

