

# Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus Galvanisé

042.10131

Agréé par le service de contrôle des chantiers :  
goujon d'ancrage à capacité de charge immédiate  
avec protection contre l'enfoncement qui protège  
le filetage. Avec deux profondeurs de scellement et  
un marquage de la profondeur de scellement pour le  
contrôle visuel du montage.



Entraînement	Hexagonal
Épaisseur	Minimum 18 mm / Maximum 33 mm
Diamètre du foret	12mm   14mm
Filetage métrique	M12
Longueur cheville	110mm
Marque	Tox
Matière	Galvanisé
Couple max.	60Nm
Profondeur mini trou de forage	max. 85mm   min. 70mm
Profondeur mini ancrage	max. 65mm   min. 50mm
Spécification du produit	Tox Tampon d'ancrage S-Fix Plus galvanisé : M12   110mm   18mm +33mm
Ouverture	SW19
Épaisseur de la pièce rapportée	Min. 18mm   Max. 33mm
Type	S-Fix Plus
Variante	M12   110 mm   18 mm + 33 mm
Homologation	Homologué pour la construction   ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7  1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction   ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7  1219-CPR-0180



7 612865 175057

