


Technisches Merkblatt

Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt

Art-Nr.: 042.10135

Beschreibung

Bauaufsichtlich zugelassen: Sofort belastbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit zwei Setztiefen und Setztiefenmarkierung für die optische Montagekontrolle.



Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	Mindestens 68 mm / Maximum 83 mm
Durchmesser Bohrer	12mm 14mm
Gewinde	M12
Länge Dübel	160mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	60Nm
Min. Tiefe Bohrloch	Max. 85mm Min. 70mm
Min. Tiefe Verankerung	Max. 65mm Min. 50mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt: M12 160mm 68mm+83mm
Schlüsselweite	SW19
Stärke Anbauteil	Min. 68mm Max. 83mm
Typ	S-Fix Plus
Variante	M12 160 mm 68 mm + 83 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7 1219-CPR-0180

