ART-NR.: 042.10140

Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt

BESCHREIBUNG

Bauaufsichtlich zugelassen: Sofort belastbarer Bolzenanker mit Einschlagschutz, welches das Gewinde schützt. Mit zwei Setztiefen und Setztiefenmarkierung für die optische Montagekontrolle.

DATEN Technische Daten

Antrieb	Sechskant
Dicke	Mindestens 128 mm / Maximum 143 mm
Durchmesser Bohrer	12mm | 14mm
Gewinde	M12
Länge Dübel	220mm
Marke	Tox
Material	Verzinkt
Max. Drehmoment	60Nm
Min. Tiefe Bohrloch	Max. 85mm | Min. 70mm
Min. Tiefe Verankerung	Max. 65mm | Min. 50mm
Produktspezifikation	Tox Bolzenanker S-Fix Plus Verzinkt: M12 | 220mm | 128mm+143mm
Schlüsselweite	SW19
Stärke Anbauteil	Min. 128mm | Max. 143mm
Typ	S-Fix Plus
Variante	M12 | 220 mm | 128 mm + 143 mm
Zulassung	Bauaufsichtlich zugelassen | ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7| 1219-CPR-0180/ Homologué pour la construction | ETA-17/0830 ETAG 001-01, Option 7| 1219-CPR-0180

7 612865 175095

Im Webshop ansehen
Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Telefon +41 56 633 9 633 | E-Mail: info@airproduct.ch | Webshop: www.airproduct.ch