Fiche technique

Tox Chevilles pour cadres à usage général Apollo avec vis à tête fraisée Torx Prémontées

N° d'art.: 049.10105

Description

Idéal pour le béton cellulaire P2 : il suffit d'enfoncer et de serrer - c'est simple et rapide. Tient dans presque tous les matériaux de construction et est directement utilisable grâce à la vis prémontée. La pointe métallique permet des valeurs de maintien élevées.

Caractéristiques techniques

Entraînement	Tête fraisée & Torx | Six pans creux
Épaisseur	35 mm (10 mm)
Diamètre du foret	6mm
Diamètre de la cheville	6mm
Diamètre des vis	4.5mm
Longueur cheville	70mm
Marque	Tox
Matière	pointe en métal | vis galvanisée
Profondeur mini trou de forage	≥ 80mm
Profondeur mini ancrage	≥ 30mm (55mm pour le béton cellulaire)
Spécification du produit	Tox Chevilles pour cadres à usage général Apollo avec vis à tête fraisée Torx Prémontées : 6mm | 70mm
Type de vis	4.5mm
Épaisseur de la pièce rapportée	35mm (10mm pour le béton cellulaire)
Type	Apollo
Variante	6 mm | 70 mm

7 612865 003275

Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Téléphone +41 56 633 9 633 | E-mail: info@airproduct.ch | Boutique en ligne: www.airproduct.ch