

Honsel Rivets d'étanchéité Certo Tête plate Fermé
Aluminium - Acier Galvanisé

109.00032095

Le rivet fermé : grâce à sa douille en forme de godet, c'est le spécialiste de l'étanchéité aux liquides. Grâce à sa conception spéciale, la tige du rivet résiduel est imperdable. Forme une tête de fermeture lisse et sans bavure, optimale pour la pose automatique.



| | |
|-------------------------------|---|
| DIN | DIN EN ISO 15973 |
| Diamètre | 3.2mm |
| Diamètre du foret | 3.3mm |
| Diamètre du mandrin de rivet | 1.7mm |
| Diamètre de la tête de pose | 6.0 - 0.3mm |
| Zone de serrage | 3.0 - 5.0 mm |
| Force rupture en cisaillement | 1100N |
| Longueur | 9,5 mm |
| Marque | Honsel |
| Matière | aluminium - acier galvanisé |
| Spécification du produit | Honsel Rivets d'étanchéité Certo tête plate fermée aluminium - acier zingué : Ø 3.2mm L 9.5mm 3.0 - 5.0mm |
| Épaisseur Tête de pose | 1.1mm |
| Type | Tête plate Fermé |
| Variante | Ø 3.2 mm L 9.5 mm 3.0 - 5.0 mm |
| Force de rupture en traction | 1450N |

