



roue dentée extérieure en plastique pour les lamelles en tôle d'acier et en aluminium : 100mm

111.1001

Roue dentée en plastique, extérieure, diamètre 100 mm, adaptée au JK A-02 pour une transmission précise des forces. Construction robuste pour des applications de longue durée.



Fertigungshinweise
Zahnrad:
- bis zu einer Breite oder Höhe von 1000 mm können Zahnräder einseitig angetrieben werden
- über 1000 mm müssen Zahnräder auf beiden Seiten eingetaucht werden
- bei einseitigen Zahnradern ist auf der Gegenseite die Achse kurz einzusetzen
- bei Temperaturen ab 50°C sind alle Achsen mittels Sicherungsboizen zu sichern
Antrieb:
ab einer Höhe von 1300 mm ist ein Verbindungsgestänge anzubauen
Lamellenzuschnitt:
der Lamellenzuschnitt ist leichte Breite abzüglich 3 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +80°C
Baugrößen:
die maximalen Baugrößen in der Breite entnehmen Sie bitte dem Diagramm



Spécification du produit	Roue dentée extérieure plastique pour les lamelles en tôle d'acier et en aluminium : 100mm : 100mm
Type	Pièces en plastique pour volets de persiennes
Variante	100 mm

