

Collier de serrage en nylon sans halogène noir

217.0443

Qualité stable et résistante aux UV pour une utilisation en extérieur. Classe d'inflammabilité UL 94V-2 (combustion verticale du plastique). Testé selon la norme MIL-SPEC M20693B, la résistance à la traction dépasse la norme MIL-S 23190E.



|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportement au feu         | Classe d'inflammabilité UL 94V-2 (combustion verticale du plastique)   Conforme ROHS |
| Largeur                     | 4.8mm                                                                                |
| Diamètre                    | Max. Ø 120mm                                                                         |
| Couleur                     | Noir                                                                                 |
| Poids                       | Maximum 22 kg                                                                        |
| Longueur                    | 430 mm                                                                               |
| Matière                     | Nylon                                                                                |
| Matière nom                 | Nylon 6/6 approuvé UL-/CE                                                            |
| Spécification du produit    | Collier de serrage en nylon sans halogène Noir : 430mmx4.6mm   Max. Ø 120mm          |
| Valeurs de contrôle         | Résistant aux UV   Convient pour l'extérieur                                         |
| Résistance à la température | -40 °C à +85 °C                                                                      |
| Type                        | Standard                                                                             |
| Variante                    | 430 mm x 4.6 mm   Max. Ø 120 mm                                                      |

