

Technisches Merkblatt

Rohrschelle 2-Teilig Omnia MB Verzinkt mit Schalldämmmeinlage und schwenkbarem U-Verschluss

Art-Nr.: 252.1520

Beschreibung

Rohrschelle aus zwei Teilen mit praktischem, schwenkbarem U-Verschluss: Zur Befestigung von Rohren. Geprüft auf Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)



Technische Daten

Anschluss	M8/ M10
Brandverhalten	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Breite	61mm
Dicke	1.5 mm
DIN	Schallschutz nach DIN 4109
Durchmesser	3/8"
Farbe	Metallisch blank Schwarz
Gewicht	78 g
Höhe	42 - 47 mm
Höhe Anschluss	24mm
Isolierstärke	6 mm
Marke	Mefa
Material	Verzinkt TPE
Material Name	Galvanisch verzinkt - Stahl DD11
Maximal zulässige Zuglast	1.0kN
Produktspezifikation	Rohrschelle 2-Teilig Omnia MB Verzinkt mit Schalldämmmeinlage & schwenkbarem U-Verschluss: M8/ M10 # 15-20mm
Schraubentyp	M6
Spannbereich	15 - 20 mm
Temperatur Beständigkeit	-35° C bis +100° C

Tiefe	20mm
Typ	Schraub-Rohrschelle 2-Teilig verzinkt
Variante	M8/ M10 # 15-20 mm
Zulassung	Zertifizierung RAL-GZ 655-B

