

Collier en 2 parties Omnia MB Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

252.1520

Collier de serrage en deux parties avec fermeture en U pratique et pivotante : pour la fixation de tuyaux.  
Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



Raccord	M8/ M10
Comportement au feu	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Largeur	61mm
Épaisseur	1,5 mm
DIN	Insonorisation selon la norme DIN 4109
Diamètre	3/8"
Couleur	Métallique nu   Noir
Poids	78 g
Hauteur	42 - 47 mm
Hauteur raccordement	24mm
Épaisseur d'isolation	6 mm
Marque	Mefa
Matière	Galvanisé   TPE
Matière nom	Galvanisé - Acier DD11
Charge de traction maximale admissible	1.0kN
Spécification du produit	Collier en 2 parties Omnia MB galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M8/ M10   # 15-20mm
Type de vis	M6
Plage de serrage	15 - 20 mm
Résistance à la température	de -35° C à +100° C
Prof.	20mm

Type	Collier de serrage à visser en 2 parties, galvanisé
Variante	M8/ M10   # 15-20 mm
Homologation	Certification RAL-GZ 655-B



7 612865 027080

