

Collier en 2 parties Omnia MB Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

252.3842

Collier de serrage en deux parties avec fermeture en U pratique et pivotante : pour la fixation de tuyaux.
Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



Raccord	M8/ M10
Comportement au feu	Classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)
Largeur	89mm
Épaisseur	2.0 mm
DIN	Insonorisation selon la norme DIN 4109
Diamètre	1 1/4"
Couleur	Métallique nu Noir
Poids	117 g
Hauteur	66 - 70 mm
Hauteur raccordement	24mm
Épaisseur d'isolation	6 mm
Marque	Mefa
Matière	Galvanisé TPE
Matière nom	Galvanisé - Acier DD11
Charge de traction maximale admissible	1.6kN
Spécification du produit	Collier en 2 parties Omnia MB galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M8/ M10 # 38-42mm
Type de vis	M6
Plage de serrage	38 - 42 mm
Résistance à la température	de -35° C à +100° C
Prof.	20mm

Type	Collier de serrage à visser en 2 parties, galvanisé
Variante	M8 / M10 # 38 - 42 mm
Homologation	Certification RAL-GZ 655-B

