

Collier en 2 parties Omnia MB Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

252.7073

Collier de serrage en deux parties avec fermeture en U pratique et pivotante : pour la fixation de tuyaux.
Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



Raccord	M8/ M10
Comportement au feu	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Largeur	117mm
Épaisseur	2.0 mm
DIN	Insonorisation selon la norme DIN 4109
Couleur	Métallique nu Noir
Poids	169 g
Hauteur	98 - 101 mm
Hauteur raccordement	24mm
Épaisseur d'isolation	6 mm
Marque	Mefa
Matière	Galvanisé TPE
Matière nom	Galvanisé - Acier DD11
Charge de traction maximale admissible	1.6kN
Spécification du produit	Collier en 2 parties Omnia MB galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M8/ M10 # 70-73mm
Type de vis	M6
Plage de serrage	70 - 73 mm
Résistance à la température	de -35° C à +100° C
Prof.	20mm
Type	Collier de serrage à visser en 2 parties, galvanisé

Variante	M8/ M10 # 70-73 mm
Homologation	Certification RAL-GZ 655-B

