

Collier en 2 parties Omnia MB Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

252.7580

Collier de serrage en deux parties avec fermeture en U pratique et pivotante : pour la fixation de tuyaux.
Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



| | |
|--|---|
| Raccord | M8/ M10 |
| Comportement au feu | Classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse) |
| Largeur | 124mm |
| Épaisseur | 2.0 mm |
| DIN | Insonorisation selon la norme DIN 4109 |
| Diamètre | 2 1/2" |
| Couleur | Métallique nu Noir |
| Poids | 177 g |
| Hauteur | 103 - 108 mm |
| Hauteur raccordement | 24mm |
| Épaisseur d'isolation | 6 mm |
| Marque | Mefa |
| Matière | Galvanisé TPE |
| Matière nom | Galvanisé - Acier DD11 |
| Charge de traction maximale admissible | 1.6kN |
| Spécification du produit | Collier en 2 parties Omnia MB galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M8/ M10 # 75-83mm |
| Type de vis | M6 |
| Plage de serrage | 75 - 83 mm |
| Résistance à la température | de -35° C à +100° C |
| Prof. | 20mm |

| | |
|--------------|---|
| Type | Collier de serrage à visser en 2 parties, galvanisé |
| Variante | M8 / M10 # 75 - 83 mm |
| Homologation | Certification RAL-GZ 655-B |

