

Collier en 2 parties Omnia MB Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

252.9125

Collier de serrage en deux parties avec fermeture en U pratique et pivotante : pour la fixation de tuyaux.  
Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



|  |   |
|--|---|
| Raccord                                | M8/ M10   |
| Comportement au feu                    | Classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)   |
| Largeur                                | 175mm   |
| Épaisseur                              | 2,5 mm  |
| DIN                                    | Insonorisation selon la norme DIN 4109  |
| Couleur                                | Métallique nu   Noir  |
| Poids                                  | 329 g   |
| Hauteur                                | 150 - 154 mm  |
| Hauteur raccordement                   | 25mm  |
| Épaisseur d'isolation                  | 6 mm  |
| Marque                                 | Mefa  |
| Matière                                | Galvanisé   TPE   |
| Matière nom                            | Galvanisé - Acier DD11  |
| Charge de traction maximale admissible | 1.8kN   |
| Spécification du produit               | Collier en 2 parties Omnia MB galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M8/ M10   # 121-125mm |
| Type de vis                            | M6  |
| Plage de serrage                       | 121 - 125 mm  |
| Résistance à la température            | de -35° C à +100° C   |
| Prof.                                  | 25mm  |
| Type                                   | Collier de serrage à visser en 2 parties, galvanisé   |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Variante     | M8 / M10   # 121 - 125 mm  |
| Homologation | Certification RAL-GZ 655-B |

