

Collier coulissant en 1 partie Sigma Galvanisé avec garniture d'insonorisation et fermeture rapide de sécurité

254.0015

Collier coulissant en une pièce avec garniture insonorisante en caoutchouc EPDM floqué et fermeture rapide de sécurité pratique : pour la fixation de tuyaux. Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



Raccord	M8
Comportement au feu	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Largeur	45mm
Épaisseur	1.0 mm
DIN	Insonorisation selon la norme DIN 4109
Diamètre	15mm
Couleur	Métallique nu   Noir
Poids	31 g
Hauteur	35 mm
Hauteur raccordement	13mm
Épaisseur d'isolation	3.0 mm
Marque	Mefa
Matière	Galvanisé   EPDM floqué
Matière nom	Galvanisé - Acier DC01-A, DD11
Charge de traction maximale admissible horizontale	0.08kN
Charge de traction maximale admissible verticale	0.25kN
Spécification du produit	Collier coulissant en 1 partie Sigma galvanisé avec insert insonorisant & fermeture rapide de sécurité : M8   Ø 15mm
Type de vis	M5
Résistance à la température	de -30° C à +70° C

Prof.	20mm
Type	Collier de serrage à visser en 1 partie galvanisé
Variante	M8   Ø 15 mm



7 612865 027745

