

Collier en 1 partie Sigma Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture rapide de sécurité

255.4044

Collier en une pièce avec garniture insonorisante en caoutchouc EPDM et fermeture rapide de sécurité pratique : pour la fixation de tuyaux. Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



|                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccord                                | M8                                                                                                           |
| Comportement au feu                    | Classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)                                      |
| Largeur                                | 71mm                                                                                                         |
| Épaisseur                              | 1.0 mm                                                                                                       |
| DIN                                    | Insonorisation selon la norme DIN 4109                                                                       |
| Diamètre                               | 1 1/4"                                                                                                       |
| Couleur                                | Métallique nu   Noir                                                                                         |
| Poids                                  | 58 g                                                                                                         |
| Hauteur                                | 58 - 62 mm                                                                                                   |
| Hauteur raccordement                   | 12mm                                                                                                         |
| Épaisseur d'isolation                  | 3.0 mm                                                                                                       |
| Marque                                 | Mefa                                                                                                         |
| Matière                                | Galvanisé   EPDM                                                                                             |
| Matière nom                            | Galvanisé - Acier DC01-A, DD11                                                                               |
| Charge de traction maximale admissible | 0.45kN                                                                                                       |
| Spécification du produit               | Collier en 1 partie Sigma galvanisé avec insert insonorisant & fermeture rapide de sécurité : M8   # 40-44mm |
| Type de vis                            | M5                                                                                                           |
| Plage de serrage                       | 40 - 44 mm                                                                                                   |
| Résistance à la température            | de -35° C à +100° C                                                                                          |
| Prof.                                  | 20mm                                                                                                         |

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Type         | Collier de serrage à visser en 1 partie galvanisé |
| Variante     | M8   # 40 - 44 mm                                 |
| Homologation | Certification RAL-GZ 655-B                        |

