

Technisches Merkblatt

Rohrschelle 1-Teilig Sigma Verzinkt mit Schalldämmeinlage und Sicherheits-Schnellverschluss

Art-Nr.: 255.5357

Beschreibung

Einteilige Rohrschelle mit EPDM Gummi-Schalldämmeinlage und praktischem Sicherheits-Schnellverschluss: Zur Befestigung von Rohren. Geprüft auf Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)



Technische Daten

| | |
|---------------------------|---|
| Anschluss | M8 |
| Brandverhalten | Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse) |
| Breite | 85mm |
| Dicke | 1.5 mm |
| DIN | Schallschutz nach DIN 4109 |
| Farbe | Metallisch blank Schwarz |
| Gewicht | 86 g |
| Höhe | 71 - 75 mm |
| Höhe Anschluss | 12mm |
| Isolierstärke | 3.0 mm |
| Marke | Mefa |
| Material | Verzinkt EPDM |
| Material Name | Galvanisch verzinkt - Stahl DC01-A, DD11 |
| Maximal zulässige Zuglast | 0.8kN |
| Produktspezifikation | Rohrschelle 1-Teilig Sigma Verzinkt mit Schalldämmeinlage & Sicherheits-Schnellverschluss: M8 # 53-57mm |
| Schraubentyp | M5 |
| Spannbereich | 53 - 57 mm |
| Temperatur Beständigkeit | -35° C bis +100° C |
| Tiefe | 20mm |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Typ | Schraub-Rohrschelle 1-Teilig verzinkt |
| Variante | M8 # 53 - 57 mm |
| Zulassung | Zertifizierung RAL-GZ 655-B |

