

Technisches Merkblatt

Rohrschelle 1-Teilig Omnia Verzinkt mit Schalldämmmeinlage und schwenkbarem U-Verschluss

Art-Nr.: 257.1001

Beschreibung

Einteilige Rohrschelle mit TPE Gummi-Schalldämmmeinlage und schwenkbarem U-Verschluss : Zur Befestigung von Rohren. Geprüft auf Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)



Technische Daten

Anschluss	M8
Brandverhalten	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Breite	39mm
Dicke	0.8 mm
DIN	Schallschutz nach DIN 4109
Farbe	Metallisch blank Schwarz
Gewicht	40 g
Höhe	40 mm
Höhe Anschluss	19mm
Isolierstärke	6.0 mm
Marke	Mefa
Material	Verzinkt TPE
Material Name	Galvanisch verzinkt - Stahl DC01-A, DD11
Maximal zulässige Zuglast	0.8kN
Produktspezifikation	Rohrschelle 1-Teilig Omnia Verzinkt mit Schalldämmmeinlage & schwenkbarem U-Verschluss: M8 # 15-17mm
Schraubentyp	M6
Spannbereich	15 - 17 mm
Temperatur Beständigkeit	-35° C bis +100° C
Tiefe	20mm

Typ	Schraub-Rohrschelle 1-Teilig verzinkt
Variante	M8 # 15-17 mm

