

# Technisches Merkblatt

Rohrschelle 1-Teilig Omnia Verzinkt mit Schalldämmeinlage und schwenkbarem U-Verschluss

Art-Nr.: 257.1004

## Beschreibung


Einteilige Rohrschelle mit TPE Gummi-Schalldämmeinlage und schwenkbarem U-Verschluss : Zur Befestigung von Rohren. Geprüft auf Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)



## Technische Daten

Anschluss	M8
Brandverhalten	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Breite	55mm
Dicke	0.8 mm
DIN	Schallschutz nach DIN 4109
Durchmesser	3/4"
Farbe	Metallisch blank   Schwarz
Gewicht	50 g
Höhe	52 mm
Höhe Anschluss	19mm
Isolierstärke	6.0 mm
Marke	Mefa
Material	Verzinkt   TPE
Material Name	Galvanisch verzinkt - Stahl DC01-A, DD11
Maximal zulässige Zuglast	0.8kN
Produktspezifikation	Rohrschelle 1-Teilig Omnia Verzinkt mit Schalldämmeinlage & schwenkbarem U-Verschluss: M8   # 28-30mm
Schraubentyp	M6
Spannbereich	28 - 30 mm
Temperatur Beständigkeit	-35° C bis +100° C

Tiefe	20mm
Typ	Schraub-Rohrschelle 1-Teilig verzinkt
Variante	M8   # 28-30 mm



7 612865 028025

