

Collier de serrage Omnia en 1 partie Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

257.1006

Collier en une pièce avec garniture insonorisante en caoutchouc TPE et fermeture en U pivotante : pour la fixation de tuyaux. Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



|  |  |
|--|--|
| Raccord                                | M8   |
| Comportement au feu                    | Classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)                                  |
| Largeur                                | 68mm   |
| Épaisseur                              | 1.0 mm   |
| DIN                                    | Insonorisation selon la norme DIN 4109   |
| Diamètre                               | 1 1/4"   |
| Couleur                                | Métallique nu   Noir   |
| Poids                                  | 68 g   |
| Hauteur                                | 67 mm  |
| Hauteur raccordement                   | 19mm   |
| Épaisseur d'isolation                  | 6.0 mm   |
| Marque                                 | Mefa   |
| Matière                                | Galvanisé   TPE  |
| Matière nom                            | Galvanisé - Acier DC01-A, DD11   |
| Charge de traction maximale admissible | 1.0kN  |
| Spécification du produit               | Collier en 1 partie Omnia galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M8   # 42-43mm |
| Type de vis                            | M6   |
| Plage de serrage                       | 42 - 43 mm   |
| Résistance à la température            | de -35° C à +100° C  |
| Prof.                                  | 20mm   |

|          |   |
|----------|---|
| Type     | Collier de serrage à visser en 1 partie galvanisé |
| Variante | M8   # 42 - 43 mm                                 |



7 612865 028056

