

# Technisches Merkblatt

Rohrschelle 1-Teilig Omnia Verzinkt mit Schalldämmmeinlage und schwenkbarem U-Verschluss

Art-Nr.: 257.1007

## Beschreibung

Einteilige Rohrschelle mit TPE Gummi-Schalldämmmeinlage und schwenkbarem U-Verschluss : Zur Befestigung von Rohren. Geprüft auf Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)



## Technische Daten

Anschluss	M8
Brandverhalten	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Breite	70mm
Dicke	1.0 mm
DIN	Schallschutz nach DIN 4109
Farbe	Metallisch blank   Schwarz
Gewicht	69 g
Höhe	69 mm
Höhe Anschluss	19mm
Isolierstärke	6.0 mm
Marke	Mefa
Material	Verzinkt   TPE
Material Name	Galvanisch verzinkt - Stahl DC01-A, DD11
Maximal zulässige Zuglast	1.0kN
Produktspezifikation	Rohrschelle 1-Teilig Omnia Verzinkt mit Schalldämmmeinlage & schwenkbarem U-Verschluss: M8   # 44-47 mm
Schraubentyp	M6
Spannbereich	44 - 47 mm
Temperatur Beständigkeit	-35° C bis +100° C
Tiefe	20mm

Typ	Schraub-Rohrschelle 1-Teilig verzinkt
Variante	M8   # 44-47 mm

