

Collier de serrage Omnia en 1 partie Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

257.1007

Collier en une pièce avec garniture insonorisante en caoutchouc TPE et fermeture en U pivotante : pour la fixation de tuyaux. Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



Raccord	M8
Comportement au feu	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Largeur	70mm
Épaisseur	1.0 mm
DIN	Insonorisation selon la norme DIN 4109
Couleur	Métallique nu Noir
Poids	69 g
Hauteur	69 mm
Hauteur raccordement	19mm
Épaisseur d'isolation	6.0 mm
Marque	Mefa
Matière	Galvanisé TPE
Matière nom	Galvanisé - Acier DC01-A, DD11
Charge de traction maximale admissible	1.0kN
Spécification du produit	Collier en 1 partie Omnia galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M8 # 44-47 mm
Type de vis	M6
Plage de serrage	44 - 47 mm
Résistance à la température	de -35° C à +100° C
Prof.	20mm
Type	Collier de serrage à visser en 1 partie galvanisé

Variante

M8 | # 44-47 mm



7 612865 028063

