

Collier de serrage Omnia en 1 partie Galvanisé avec insert insonorisant et fermeture en U pivotante

257.2006

Collier en une pièce avec garniture insonorisante en caoutchouc TPE et fermeture en U pivotante : pour la fixation de tuyaux. Testé pour la classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)



Raccord	M10
Comportement au feu	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Largeur	68mm
Épaisseur	1.0 mm
DIN	Insonorisation selon la norme DIN 4109
Diamètre	1 1/4"
Couleur	Métallique nu Noir
Poids	78 g
Hauteur	69 mm
Hauteur raccordement	21mm
Épaisseur d'isolation	6.0 mm
Marque	Mefa
Matière	Galvanisé TPE
Matière nom	Galvanisé - Acier DC01-A, DD11
Charge de traction maximale admissible	1.0kN
Spécification du produit	Collier en 1 partie Omnia galvanisé avec insert insonorisant & fermeture en U pivotante : M10 # 42-43mm
Type de vis	M6
Plage de serrage	42 - 43 mm
Résistance à la température	de -35° C à +100° C
Prof.	20mm

Type	Collier de serrage à visser en 1 partie galvanisé
Variante	M10 # 42-43 mm

