

Collier de froid Husky Galvanisé

275.0005

Fixation thermiquement découplée de tuyaux dans la technique du froid, de la climatisation et de l'eau potable : le collier de froid sans halogène composé d'un collier de serrage, de demi-coquilles de support de tuyaux en PU avec revêtement frontal en caoutchouc synthétique & d'un enrobage étanche à la diffusion.



Raccord	M8/ M10
Comportement au feu	Classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)
Largeur	88mm
Densité	120kg/ m ³
Densité âme	120kg/m ³
DIN	Conductivité thermique selon la norme DIN EN 12667 Insonorisation selon la norme DIN 4109
Diamètre	21.3mm
Couleur	Noir Blanc métallique
Poids	91 g
Hauteur raccordement	32mm
Épaisseur d'isolation	12.9 mm
Force	Max. zul. Last 0.19kN Statische Belastung 0.27N/mm ² Mittlere Nenndruckfestigkeit 1.35N/mm ²
Longueur	Coque 36 mm
Matière	Galvanisé Plastique Polyuréthane
Matière nom	DD11 Acier électro-galvanisé
Charge de traction maximale admissible	0.15kN
Spécification du produit	Collier de serrage à froid Husky Galvanisé : Husky type II M8/ M10 Ø 21.3mm 12.9mm
Charge statique du noyau	0.27N/mm ²
Résistance à la température	-45 °C à +105 °C

Type	Husky type II
Variante	Husky type II M8 / M10 Ø 21.3 mm 12.9 mm
Conductivité thermique	0.029W/mK
Résistance à la diffusion de l'eau	7000μ

