

Collier de froid Husky Galvanisé

275.0015

Fixation thermiquement découpée de tuyaux dans la technique du froid, de la climatisation et de l'eau potable : le collier de froid sans halogène composé d'un collier de serrage, de demi-coquilles de support de tuyaux en PU avec revêtement frontal en caoutchouc synthétique & d'un enrobage étanche à la diffusion.



Raccord	M8/ M10
Comportement au feu	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Largeur	134mm
Densité	120kg/ m ³
Densité âme	120kg/m ³
DIN	Conductivité thermique selon la norme DIN EN 12667 Insonorisation selon la norme DIN 4109
Diamètre	60.3mm
Couleur	Noir Blanc métallique
Poids	200 g
Hauteur raccordement	35mm
Épaisseur d'isolation	16.4 mm
Force	Max. zul. Last 0.60kN Statische Belastung 0.27N/mm ² Mittlere Nenndruckfestigkeit 1.35N/mm ²
Longueur	Coque 42 mm
Matière	Galvanisé Plastique Polyuréthane
Matière nom	DD11 Acier électro-galvanisé
Charge de traction maximale admissible	0.51kN
Spécification du produit	Collier de serrage à froid Husky Galvanisé : Husky type II M8/ M10 Ø 60.3mm 16.4mm
Charge statique du noyau	0.27N/mm ²
Résistance à la température	-45 °C à +105 °C

Type	Husky type II
Variante	Husky type II M8/ M10 Ø 60.3 mm 16.4 mm
Conductivité thermique	0.029W/mK
Résistance à la diffusion de l'eau	7000μ



7 612865 030585

