

## Collier de froid Husky Galvanisé

275.0030

Fixation thermiquement découplée de tuyaux dans la technique du froid, de la climatisation et de l'eau potable : le collier de froid sans halogène composé d'un collier de serrage, de demi-coquilles de support de tuyaux en PU avec revêtement frontal en caoutchouc synthétique & d'un enrobage étanche à la diffusion.



|                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccord                                | M8/ M10                                                                                                                |
| Comportement au feu                    | Classe de matériaux de construction B2 (selon DIN 4102 D, E Euroclasse)                                                |
| Largeur                                | 102mm                                                                                                                  |
| Densité                                | 120kg/ m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Densité âme                            | 120kg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |
| DIN                                    | Conductivité thermique selon la norme DIN EN 12667   Insonorisation selon la norme DIN 4109                            |
| Diamètre                               | 21.3mm                                                                                                                 |
| Couleur                                | Noir   Blanc métallique                                                                                                |
| Poids                                  | 107 g                                                                                                                  |
| Hauteur raccordement                   | 39mm                                                                                                                   |
| Épaisseur d'isolation                  | 19.9 mm                                                                                                                |
| Force                                  | Max. zul. Last 0.19kN   Statische Belastung 0.27N/mm <sup>2</sup>   Mittlere Nenndruckfestigkeit 1.35N/mm <sup>2</sup> |
| Longueur                               | Coque 36 mm                                                                                                            |
| Matière                                | Galvanisé   Plastique   Polyuréthane                                                                                   |
| Matière nom                            | DD11 Acier électro-galvanisé                                                                                           |
| Charge de traction maximale admissible | 0.15kN                                                                                                                 |
| Spécification du produit               | Collier de serrage à froid Husky Galvanisé : Husky type IV   M8/ M10   Ø 21.3mm   19.9mm                               |
| Charge statique du noyau               | 0.27N/mm <sup>2</sup>                                                                                                  |
| Résistance à la température            | -45 °C à +105 °C                                                                                                       |

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Type                               | Husky type IV                                  |
| Variante                           | Husky type IV   M8 / M10   Ø 21.3 mm   19.9 mm |
| Conductivité thermique             | 0.029W/mK                                      |
| Résistance à la diffusion de l'eau | 7000μ                                          |

