

## Collier de froid Husky Galvanisé

275.0040

Fixation thermiquement découpée de tuyaux dans la technique du froid, de la climatisation et de l'eau potable : le collier de froid sans halogène composé d'un collier de serrage, de demi-coquilles de support de tuyaux en PU avec revêtement frontal en caoutchouc synthétique & d'un enrobage étanche à la diffusion.



Raccord	M8/ M10
Comportement au feu	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Largeur	153mm
Densité	120kg/ m <sup>3</sup>
Densité âme	120kg/m <sup>3</sup>
DIN	Conductivité thermique selon la norme DIN EN 12667   Insonorisation selon la norme DIN 4109
Diamètre	63.5mm
Couleur	Noir   Blanc métallique
Poids	275 g
Hauteur raccordement	44mm
Épaisseur d'isolation	22,5 mm
Force	Max. zul. Last 0.63kN   Statische Belastung 0.27N/mm <sup>2</sup>   Mittlere Nenndruckfestigkeit 1.35N/mm <sup>2</sup>
Longueur	Coque 42 mm
Matière	Galvanisé   Plastique   Polyuréthane
Matière nom	DD11 Acier électro-galvanisé
Charge de traction maximale admissible	0,54kN
Spécification du produit	Collier de serrage à froid Husky Galvanisé : Husky type IV   M8/ M10   Ø 63.5mm   22.5mm
Charge statique du noyau	0.27N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la température	-45 °C à +105 °C

Type	Husky type IV
Variante	Husky type IV   M8/ M10   Ø 63.5 mm   22.5 mm
Conductivité thermique	0.029W/mK
Résistance à la diffusion de l'eau	7000μ



7 612865 030745

