

Technisches Merkblatt

Kälteschelle Husky Verzinkt

Art-Nr.: 275.0047

Beschreibung

Thermisch entkoppelte Befestigung von Rohren in der Kälte-, Klima- und Trinkwassertechnik: Die halogenfreie Kälteschelle aus Rohrschelle, PU Rohrträgerhalbschalen mit stirnseitiger Kaschierung aus synthetischem Kautschuk & diffusionsdichter Ummantelung.



Technische Daten

Anschluss	M10/ M12
Brandverhalten	Baustoffklasse B2 (gemäss DIN 4102 D, E Euroklasse)
Breite	265mm
Dichte	120kg/ m ³
Dichte Kern	120kg/m ³
DIN	Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 12667 Schallschutz nach DIN 4109
Durchmesser	139.7mm
Farbe	Schwarz Metallisch Blank
Gewicht	1021 g
Höhe Anschluss	51mm
Isolierstärke	25.2 mm
Kraft	Max. zul. Last 1.78kN Statische Belastung 0.27N/mm ² Mittlere Nenndruckfestigkeit 1.35N/mm ²
Länge	Schale 51 mm
Material	Verzinkt Kunststoff Polyurethane
Material Name	S235 Stahl Galvanisch Verzinkt
Maximal zulässige Zuglast	1.54kN
Produktspezifikation	Kälteschelle Husky Verzinkt: Husky Typ IV M10/ M12 Ø 139.7mm 25.2mm
Stat. Belastung Kern	0.27N/mm ²

Temperatur Beständigkeit	-45 °C bis +105 °C
Typ	Husky Typ IV
Variante	Husky Typ IV M10/ M12 Ø 139.7 mm 25.2 mm
Wärmeleitfähigkeit	0.029W/mK
Wasserd.-Diff.-Widerstand	7000μ

