

Ruban adhésif en aluminium Non renforcé Vaporisé
Non renforcé Vaporisé en aluminium

314.0100

Ruban en feuille d'aluminium en polypropylène vaporisé d'aluminium : résistant à la déchirure et sans couche de séparation. Convient particulièrement pour le collage de systèmes d'isolation revêtus d'aluminium.



| | |
|-----------------------------|---|
| Largeur | 50mm |
| Épaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | Argent |
| Force | Klebekraft 6N/ 25mm Dehnung $\geq 90\%$ |
| Longueur | 100m |
| Matière | Polypropylène aluminisé Acrylate |
| Spécification du produit | Ruban adhésif en aluminium Non renforcé vaporisé Non renforcé vaporisé en aluminium : 100m 50mm Argent |
| Valeurs de contrôle | Sans silicone |
| Niveau de protection | Rollen flach auf den Schnittkanten in der Originalverpackung lagern. Produkt vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen schützen. Die Lagertemperatur sollte $+20\text{ °C}$ betragen. Es wird empfohlen, das Produkt unbedingt innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum zu verbrauchen. |
| Résistance à la température | de -20 °C à $+70\text{ °C}$ |
| Température de traitement | $+10\text{ °C}$ à $+30\text{ °C}$ |
| Type | Non renforcé Vaporisé en aluminium |
| Variante | 100 m 50 mm Argent |

