

# Technisches Merkblatt

Palimex Kaltschrumpfband 3-Schicht 2000S

Art-Nr.: 340.7500

## Beschreibung

UV-beständiges Kaltschrumpfband zur Abdichtung/ Nachdichtung eines Luftleitungssystems: Durch den Rückschrumpfungsprozess der Trägerfolie legt sich das Band fest um die abzudichtende Verbindung, die Bildung von Falten wird zugleich vermieden.



## Technische Daten

Breite	75mm
Dicke	> 0.60 mm   Aussenlage > 0.03 mm   Trägerfolie > 0.12 mm   Kleber 0.45 mm
DIN	DIN 4102-1   DIN 30 672
Durchmesser	Für bis 500mm Rohrleitungen/ Bandbreite
Farbe	Silbergrau
Kraft	Reisswiderstand 10N/ cm   Luftdichte Abdichtung 5000Pa Überdruck
Länge	15 m
Marke	Palimex
Material	1. Schicht: aktiver, unvulkanisierter Butykautschuk   2. Schicht: Trägerfolie Polythylene   3. Schicht: aktiver, unvulkanisierter Butykautschuk
Produktspezifikation	Palimex Kaltschrumpfband 3-Schicht 2000S: 15m   75mm   Silbergrau
Prüfwerte	UV-Beständig   Lösungsmittelfrei   Geruchsneutral   Silikonfrei   Prüfzeugnis 901 8451 003
Temperatur Beständigkeit	-60 °C bis +75 °C
Temperatur Verarbeitung	-10 °C bis +45 °C
Typ	2000S
Variante	15 m   75 mm   Silbergrau

Zulassung

B2 | Nicht brennend, Abtropfend

