

Ruban de rétraction à froid Palimex 3 couches 2000S

340.7500

Ruban thermorétractable à froid résistant aux UV pour l'étanchéité/le ré-étanchéité d'un système de conduits d'air : grâce au processus de rétraction du film support, le ruban se place fermement autour du raccord à étancher, la formation de plis étant en même temps évitée.



Largeur	75mm
Épaisseur	> 0.60 mm couche extérieure > 0.03 mm film support > 0.12 mm adhésif 0.45 mm
DIN	DIN 4102-1 DIN 30 672
Diamètre	Pour des tuyaux jusqu'à 500 mm / largeur de bande
Couleur	Gris argenté
Force	Reisswiderstand 10N/ cm Luftdichte Abdichtung 5000Pa Überdruck
Longueur	15 m
Marque	Palimex
Matière	1ère couche : caoutchouc butyle actif non vulcanisé 2ème couche : film support polyéthylène 3ème couche : caoutchouc butyle actif non vulcanisé
Spécification du produit	Palimex bande de rétraction à froid 3 couches 2000S : 15m 75mm Gris argenté
Valeurs de contrôle	Résistant aux UV Sans solvant Sans odeur Sans silicone Certificat d'essai 901 8451 003
Résistance à la température	-60 °C à +75 °C
Température de traitement	-10 °C à +45 °C
Type	2000S
Variante	15 m 75 mm Gris argenté

Homologation

B2 | Ne brûle pas, S'égoutte



A standard 1D barcode is located at the bottom left. Below the barcode, the number "7 612865 033517" is printed.

